

ALFIstyle®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

Výrobek: Samolepicí vinylová podlaha

Popis a použití výrobku:

Vinylové samolepicí podlahové dílce vhodné pro obytné interiéry se střední zátěží. Vyznačují se snadnou instalací a kvalitním provedením s texturou připomínající dřevo či betonovou podlahu. Jsou voděodolné, neklouzavé, antistatické a vhodné i pro podlahové topení.

Kód výrobků: AXSA

Kódy odstínů podlahy o rozměrech 152,4x914,4 mm:

04012, 10149, 10372, 17025, 10023, 10045, 10251

Kódy odstínů podlahy o rozměrech 457,2x457,2 mm:

870098, 870181, 58006S, M1011

Prohlášení o vlastnostech

Charakteristika	Norma	Vlastnosti
Rozměr dílce		152,4 x 914,4 mm / 457,2x457,2 mm
Tloušťka		3 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy		0,3 mm
Materiál		PVC
Určení		Interiér
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} – s1
Emise formaldehydu	EN 717-1	Vyhovuje/E1
Protiskluznost	EN 13893	Vyhovuje

Upozornění pro montáž a užívání:

Výrobek je určen pouze pro obytné interiéry se střední zátěží. Není určen pro komerční prostory. Neinstalujte podlahové dílce do prostor s teplotou nižší než 15 °C. Není vhodné pro podlahové topení s teplotou nad 28 °C. Tento typ podlahy nedoporučujeme instalovat na podlahovou podložku. Přestože je podlaha voděodolná, neslouží jako parozábrana.

Instalace samolepicí vinylové podlahy:

Instalace samolepicí vinylové podlahy není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujte se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případné krátké životnosti podlahy, způsobené neodbornou instalací.

V případě, že se rozhodnete instalovat samolepicí vinylovou podlahu sami, zde je náš doporučený postup montáže:

1. Posouzení podkladu

Samolepicí vinylovou podlahu instalujte pouze na podklad, který je:

- **zbaven všech nečistot**
- **hladký**
- **bez prasklin**
- **pevný**
- **rovný**
- **bezprašný**
- **odmaštěný**
- **bez přebytečné vlhkosti.**

Takových podmínek lze dosáhnout například použitím nivelační hmoty na podlahy (záleží na druhu nivelační hmoty).

Po vylití nivelační hmotou, doporučujeme penetrovat penetrací určenou pro danou nivelační hmotu.

Upozornění: Samolepicí vrstva vinylové podlahy je určena pouze pro instalaci na nesavé povrchy, jako například dlažbu nebo parkety. Při instalaci na vylitou podlahu nebo jiné savé podklady, kde je nutné použít penetraci, doporučujeme navíc aplikovat lepidlo určené pro vinylové podlahy.

Neinstalujte samolepicí vinylovou podlahu na původní vinylovou podlahu, na OSB desky, ani na koberce nebo laminátové podlahy. Takové podklady nejsou dostatečně pevné a mohlo by dojít ke kroucení a uvolňování samolepicích dílců. Uvedené typy podlah před instalací kompletně odstraňte.

Při instalaci na původní dlažbu se ujistěte, že žádná z dlaždic není uvolněná, prasklá nebo znečištěná.

Před instalací doporučujeme odmontovat obvodové lišty.

Veškeré podklady doporučujeme před instalací ošetřit vhodným základním nátěrem (primerem).

2. Příprava instalace

Před instalací zkontrolujte **číslo šarže** uvedené na balení. V jedné místnosti pokládejte pouze dílce se stejnou šarží. Nelze vyloučit barevné rozdíly mezi jednotlivými šaržemi.

Samolepicí podlahové dílce je vhodné nechat před instalací minimálně 24h **aklimatizovat při běžné teplotě** v místě instalace. Ponechte je v místnosti rozbalené a položené dekorativní stranou nahoru.

Pokud plánujete instalaci na **podlahové topení**, je nutné jej minimálně 24h před instalací nechat vypnuté. Podlahové topení doporučujeme po instalaci zapínat postupně a nejdříve 24h po instalaci.

K instalaci samolepicí vinylové podlahy budete potřebovat pouze pravítko/vodováhu/úhelník, odlamovací nůž, metr a pracovní rukavice.

Vždy před samotným lepením proveďte rozplánování a vyměření plochy pokládky. Doporučujeme si rozvrhnout rozložení dílců na podlaze tak, aby nejmenší dílce u stěn byly přibližně 30 cm dlouhé a 5 cm široké. Pokládku doporučujeme začít uprostřed místnosti. Střed místnosti si vyznačte pomocí pravítka a tužky/křídly, případně pomocí šňůry. Od středu nejdelší stěny vedte kolmou čáru k protilehlé stěně a totéž zopakujte u zbylých dvou stěn. Dbejte na to, aby se obě čáry střetly v pravém úhlu a případně je upravte. Takto zajistíte rovnou linii lepení i v případě nerovných stěn.

3. Položení obkladu

První samolepicí vinylový dílec položte do jednoho z vytvořených pravých úhlů ve středu místnosti. Šipka na zadní straně dílce ukazuje směr pokládání a musí být orientována vždy stejným směrem. Odstraňte z dílce část fólie a přiložte přesně k vyznačeným čarám. Postupně odstraňujte fólii a přitlačujte dílec k podkladu.

Druhý dílec doporučujeme umístit hned do druhé řady pod první. Je přitom nutné jej odsadit minimálně o třetinu délky. Dílce vždy pokládejte těsně k sobě. S pokládkou pokračujte v řadě směrem ke stěně.

Poslední dílec v řadě seřízněte tak, aby zapadl do zbylého místa. Zároveň dbejte na to, aby mezi podlahou a stěnou zůstala dilatační mezera 2-5 mm.

Tip: Při zkracování dílců doporučujeme položit volný dílec na poslední nalepený díl v řadě. Na tento volný dílec položte další díl, který použijte jako šablonu – přiložte jej až ke zdi (při zachování dilatační mezery 2-5 mm). Podle této šablony seřízněte odlamovacím nožem prostřední volný dílec (dávejte pozor abyste nepoškodili již instalovaný spodní dílec). V místě řezu dílec několikrát přehněte abyste jej snadněji oddělili. Takto získáte přesně požadovaný rozměr posledního dílce v řadě.

V místech, kde je nutné jednotlivé dílce vytvarovat je nařízněte pouze z horní strany a v místě řezu zlomte. Zkontrolujte, zda vyříznutá část bude pasovat a teprve poté odstraňte ze spodní strany folii a díl přilepte.

U radiátorů můžete vytvořit v dílci otvor na trubky pomocí vrtáku nebo jej naříznout pomocí nože. Mezi otvory si nařízněte tzv. můstky a dílec nasadíte na trubky.

Po instalaci samolepicí vinylové podlahy namontujte odpovídající soklové lišty.

4. Závěrečné ošetření a údržba

Po nainstalované samolepicí vinylové podlaze můžete ihned začít chodit. S prvním mytím však doporučujeme počkat alespoň 24h.

K ochraně podlahy nalepte na nohy nábytku vhodné podložky. Chraňte podlahu před vysokými teplotami. Na podlahu nepokládejte gumové podložky ani gumové nohy či kolečka nábytku, neboť mohou zanechat těžko odstranitelné šmouhy.

K běžné údržbě používejte vysavač nebo mop s běžným neabrazivním čisticím prostředkem na vinylové podlahy. V žádném případě nepoužívejte aceton, chlorová rozpouštědla, abrazivní čističe ani podlahu nevoskujte a nelakujte.

Na těžko odstranitelné skvrny lze použít běžné prostředky na čištění vinylových podlah.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu samolepicí vinylové podlahy. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na Vaši samolepicí vinylovou podlahu Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na:

+420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz