

ALFIstyle®

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

PVC obkladový panel

Popis a použití výrobku:

Naše PVC obkladové panely jsou ideální volbou pro moderní interiéry, kde je kladen důraz na estetiku, snadnou údržbu a ekonomickou efektivitu. Tento materiál nabízí vzhled přírodního mramoru, ale je vyroben z kvalitního PVC, což mu zajišťuje výborné vlastnosti pro každodenní použití.

Druh výrobku: PVC obkladový panel

Typ: Marble Calacatta (POP001), Royal Marble (POP002), Patagonia (POP003), Grey Marble (POP004), Calacatta blue (POP005), Dream Arabesque (POP006), Carrara White (POP007), Black Marquinia (POP008), Pietra Grey (POP009), Marvel Girgio (POP010)

Rozměry: 2900 x 1220 mm

Tloušťka: 3 mm

Složení: PVC (35%), dřevěný prášek (25%), vápenatý prášek (30%), zbylé přísady (10%)

Instalace:

Panely je vhodné instalovat do jakéhokoliv interiéru, použitím lepidla na bázi MS polymeru. Vhodná je zejména na **obložení stěn, koupelny, sprchového koutu, za kuchyňskou linku atd..** PVC obkladové panely lze lepit na téměř jakýkoliv pevný podklad.

Upozornění: Doporučujeme PVC obkladové panely nepoužívat v místech, kde teplota přesahuje 60 °C (například za kamny, v blízkosti topení apod.). Povrch panelů je opatřen UV vrstvou, a při vystavení vyšším teplotám může dojít k jejich poškození.

1. Než začnete

Před instalací si nejdříve změřte rozměry zdi, na kterou budete panel instalovat a očistěte povrch od všech nečistot a nerovností.

2. Řezání jednotlivých kusů

Nejprve pečlivě změřte a označte každý řez. K úpravě jednotlivých obkladů vám postačí odlamovací nůž.

Pro vytvoření vnitřního rohu jednoduše přiložte panely k sobě. U vnějšího rohu stačí seříznout okraje panelů pod úhlem 45° a spojit

3. Lepení

K lepení PVC obkladového panelu doporučujeme použít konstrukční lepidla na bázi MS polymeru. S ohledem na specifika každého podkladu doporučujeme se při výběru vhodného lepidla obrátit na nejbližší specializovanou prodejnu/hobbymarket.

Při přípravě a aplikaci lepidla postupujte dle pokynů výrobce. Ze zadní strany PVC obkladového panelu ještě před nalepením odstraňte veškeré nečistoty a jej vysušte. Dle typu návodu výrobce lepidla a podmínek instalace můžete lepidlo nanášet přímo na PVC obklad nebo na stěnu. Lepidlo rozprostřete na požadovanou plochu zubovou stěrkou se zubem 3-5 mm. Postupujte od okrajů ke středu lepené plochy.

Na Vaše PVC obkladové panely Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz